ZERN-800 PLUS

ZERN-2000 PLUS

ZEEN-800 PLUS

ZEEN-2000 PLUS

Диапазон диаметров	~Ø160	~Ø400	~Ø160	~Ø400
Питание	AC ~230 [V], 50 [Hz] (+10/-15)%			
Макс. мощность	~1450 Вт	~3000 Вт	~1450 Вт	~3000 Вт
Вес	~13 кг	~21 кг	~13 кг	~21 кг
Габариты	390x240x160 мм	430x280x180 мм	390x240x160 мм	430x280x180 мм
Напряжение сварки	10÷42 В			
Время сварки	1÷5000 сек.			
Время охлаждения	1÷99 мин.			
Рабочая температура	- 5 ÷ + 40 C			
Сменные адаптеры	Ø4 , Ø4,7			
Класс защиты	IP54			
Штрих-код сканер	опция			
Память	–		400 швов	
Распечатка протоколов сварки	–		программа для передачи данных	
Рекоменд. мощность генератора	2,5 кВ	4,2 кВ	2,5 кВ	4,2 кВ
Встроенный аккумулятор	–	–	–	–
Передача на USB-накопитель	–	–	–	–
Напоминание о калибровке	✓	✓	✓	✓
Авто. компенсация времени сварки в зависимости от темп. окр. среды	✓	✓	✓	✓
Язык	Русский, Английский, Польский, Немецкий, Испанский, Чешский			

* Указан приблизительный диапазон диаметров, т.к. фитинги одного диаметра, но разных производителей могут значительно отличаться по требуемой мощности.

Электромуфтовые аппараты Nowatech – универсальные устройства, позволяющие работать с фитингами различных производителей.

В начале процесса сварки аппарат проверяет возможность создания сварного соединения в зависимости от сопротивления фитинга и параметров питания. Если эти значения находятся вне нормы, на экране появится соответствующая информация об ошибке. Данная операция безвредна как для фитинга, так и для устройства.